

МОЛИБДЕНОВАЯ СМАЗКА МОЛИ-ДЛ

Высокотемпературная консистентная смазка с содержанием дисульфида молибдена, предназначена для экстремальных нагрузок и давления, а также высоких температур. Смазка «Моли-ДЛ» устойчива к горячей и холодной воде, горячему пару, кислотам и щелочам.

Применяется там, где невозможно использовать жидкие смазки из-за проблем капания и налипания грязи. Рабочие температуры твердосмазочных компонентов от -30 до 450 градусов.

Свойства:

- Широкий диапазон температур применения
- Стойкость к нагрузкам
- Высокая адгезия к металлу
- Защита от коррозии и схватывания
- Высокая температура каплепадения

Состав:

Минеральное базовое масло, загуститель, дисульфид молибдена, нитрид бора, ингибитор коррозии.

Изготавливается в соответствии с ТУ 0254-023-0084307145-2014

Характеристики:

Показатели	Норма по ТУ
Температура каплепадения, °С	≥300°С
Цвет	Темно-серый
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла	≤7
Испытание на коррозию	Выдерживает
Испаряемость за 1 ч, при 200 °С	≤8
Пенетрация	205-310
Нагрузка сваривания (Pc), Н	≥5000

Фасовка:

Банки – 1 кг, ведра 10 и 18 кг, бочки 100 и 180 кг

Изготовитель:

ООО ТД «ИНТЕРАВТО»

Адрес: 426039, Удмуртская республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 8

тел. +7 (3412) 56-92-49 e-mail: sales@termosmazki.ru web: www.termosmazki.ru

Реквизиты: ИНН 1840040473, КПП 184001001, ОГРН 1151840005976